

TEXTRON
OFF ROAD

WILDCAT **TRAIL™**



**MOTEUR EFI
700 CM³ EN CIRCUIT FERMÉ**

**SUSPENSION À DOUBLE BRAS
TRIANGULAIRE FOX® ANTI-CHOC**

**PORTES
DE SÉRIE (LTD)**

**CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
DE PUISSANCE (XT ET LTD)**



VOTRE VÉHICULE LARGE DE 127 CM (50 PO) PASSE PARTOUT.

La gamme Wildcat Trail d'une largeur de 127 cm (50 po), établit la norme de l'industrie en matière de maniabilité, de rapport poids/puissance, de débattement et de prix en apportant plus de puissance, moins de poids, une efficacité améliorée et une durabilité à long terme. Le moteur bicylindre de 700 cm³, la charge utile de 136 kg (300 lb) dans le compartiment à bagages arrière et la suspension avant et arrière de 254/267 mm (10/10,5 po) garantissent que la famille Wildcat Trail maîtrise les sentiers.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- Double cylindre 700 cm³, moteur EFI en circuit fermé
- Volant de direction entièrement réglable
- Suspension à double bras triangulaire FOX® anti-chocs
- Crochet d'attelage de 51 mm (2 po)
- Servodirection électronique (XT et LTD)
- Portes pleines (LTD)
- Boîte de chargement arrière de capacité 136 kg (300 lb)
- Verrouillage différentiel électronique 2/4RM/avant
- Roues en aluminium (LTD)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

- Boîte de chargement arrière
- Pare-broussaille avant
- Portes prolongées
- Pare-broussaille arrière
- Toit en aluminium noir
- Sac à bandoulière
- Pare-brise relevable
- Réservoir RotoPax et support

Découvrez les autres accessoires conçus par les constructeurs d'origine et spécialement fabriqués sur TextronOffRoad.com/accessories.

WILDCAT TRAIL		WILDCAT TRAIL XT		WILDCAT TRAIL LTD	
MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE					
TYPE DE MOTEUR		4 temps refroidi par liquide, double cylindre en ligne, double arbre à cames en tête, moteur à gaz			
CYLINDRÉE		700 cm³			
CHAÎNE CINÉMATIQUE		Transmission à variation continue (CVT)			
CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT		2/4 RM électriques avec verrouillage 4 RM			
CIRCUIT DE CARBURANT		Injection en circuit fermé			
SÉLECTION DES VITESSES		Embrayage à réponse rapide (Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement)			
DIFFÉRENTIEL AVANT		Différentiel 2/4 avec actionneur électronique			
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE		Boîte-pont arrière			
DIRECTION ET SUSPENSION					
DIRECTION		Crémaillère et pignon Volant de direction inclinable	Servodirection électronique, volant de direction inclinable		
SUSPENSION AVANT		Double bras triangulaire avec course de 25,4 cm (10 po) et barre stabilisatrice			
SUSPENSION ARRIÈRE		Double bras triangulaire avec course de 26,7 cm (10,5 po) et barre stabilisatrice			
AMORTISSEURS		Amortisseurs à gaz Premium FOX® à ressorts préchargés			
CIRCUIT DE FREINAGE		Disque hydraulique aux 4 roues avec étriers avant à double piston			
PNEUS AVANT		25 x 8 - 10, Carlisle Trail Pro			
PNEUS ARRIÈRE		25 x 10 - 12, Carlisle Trail Pro			
ROUES		Acier	Aluminium		
PERFORMANCES					
CHARGE UTILE		331 kg (730 lb)			
CAPACITÉ EN CHARGE DE FOND		136 kg (300 lb)			
CAPACITÉ DE REMORQUAGE		680,4 kg (1 500 lb)			
DIMENSIONS					
LONGUEUR HORS TOUT		280,7 cm (110,5 po)			
LARGEUR HORS TOUT		127 cm (50 po)			
HAUTEUR HORS TOUT		163,3 cm (64,3 po)			
POIDS HORS TOUT		449,1 kg (990 lb) (à sec)		465 kg (1 025 lb) (à sec)	
EMPATTEMENT		214,9 cm (84,6 po)			
GARDE AU SOL		25,4 cm (10 po)			
DIMENSIONS DU BERCEAU (L X L X H)		40,6 x 86 x 23 cm (16 x 34 x 9 po)			
CAPACITÉ EN CARBURANT		28 l (7,4 gal)			
ATTELAGE		Récepteur de série, 5 cm (2 po)			
OPTIONS DE COULEURS					
COULEURS DE SÉRIE		Noir avec orange	Bleu terre avec citron vert	Anthracite métallisé avec rouge feu	
CARACTÉRISTIQUES					
APPAREILLAGE DE MESURE		Jauge numérique, indicateur de vitesse, compteur de distance, totalisateur partiel, indicateur de rapport, jauge de carburant, avertisseur de bas niveau de carburant, 4RM/indicateur de verrouillage différentiel, horloge, feux de route, température d'admission d'air, température du liquide de refroidissement, avertisseur de température du liquide de refroidissement, tension de batterie, compteur horaire			
ÉCLAIRAGE		Phares à halogène avant, doubles phares à DEL feux arrière et de freinage			
SIÈGES		Siège baquets			
COMPARTIMENTS DE RANGEMENT		Berceau avec crochets d'arrimage, boîte à gants		Berceau avec crochets d'arrimage, boîte à gants, rangement sous le capot	
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES		Ceintures de sécurité à 3 positions, limiteur de tension de ceinture de sécurité, demi-portes avec grillage, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) en tube d'acier, phares, feux de freinage, voyant de rappel de ceinture de sécurité, poignée de maintien passager		Ceintures de sécurité à 3 positions, limiteur de tension de ceinture de sécurité, portes pleines de série, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) en tube d'acier, phares, feux de freinage, voyant de rappel de ceinture de sécurité, poignée de maintien passager	
GARANTIE		6 mois			



Les véhicules photographiés peuvent comporter des options non incluses sur le modèle de base. AVERTISSEMENT : La conduite des véhicules tout-terrain Textron peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne roulez jamais sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques et évitez les vitesses excessives. Ne transportez jamais plus de passagers que la capacité pour laquelle le véhicule est conçu. Les conducteurs doivent toujours porter une ceinture de sécurité (côte à côte), un casque, une protection des yeux et des vêtements de protection. Ne vous lancez jamais dans la conduite acrobatique et évitez les virages serrés. La conduite et l'usage d'alcool et de drogues ne font pas bon ménage. Textron Off Road recommande à tous les conducteurs de suivre une formation en sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre revendeur ou appeler le 1 800 887-2887 (VTI) ou visitez www.ROHVA.com (côte à côte). Les véhicules tout-terrain Textron s'adressent aux conducteurs âgés de 16 ans et plus détenant un permis de conduire valide. ©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. 82567-G5 (08/2018)