



ALTERRA[®] 600 MUD PRO



NOUVEL EMPLACEMENT
DU RADIATEUR

GARDE AU SOL
DE 32,5 cm (12,8 po)

COLS/
ADMISSIONS D'AIR

PNEUS POUR LA
BOUE DE 28 po

ALTERRA[®] 600 MUD PRO



UN PEU DE BOUE? PAS DE SOUCI.

Cette version repensée du VTT Alterra 600 est faite différemment. Des pneus pour la boue de 28 po pourvus de bandes de roulement spécialisées offrent une meilleure traction, et un radiateur déplacé, des cols et un différentiel avant à blocage réglable donnent aux passionnés de la boue le véhicule tout indiqué pour s'adonner aux randonnées intenses dont ils rêvent. De plus, ce VTT propose toutes les caractéristiques de base de l'Alterra 600, notamment un moteur EFI de 600 cm³, un treuil WARN de 1 587,6 kg (3 500 lb) et un système de suspension amélioré.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Actionnement électrique 2RM/4RM avec blocage réglable du différentiel avant
- Nouvel emplacement du radiateur
- Cols
- Moteur de 600 cm³, 45 ch
- Châssis équilibré avec centre de gravité bas
- Pochette de rangement accessible au conducteur
- Garde-pieds grand format et position ergonomique des commandes
- Garde au sol de 32,5 cm (12,8 po)
- Suspensions avant et arrière à bras triangulaires doubles avec garde au sol élevée et course de 22,2 cm (8,75 po)
- Déviation de la chaleur loin du conducteur
- Capacité de remorquage de 476 kg (1 050 lb)

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Trousse de treuil VRX 2500
- Trousse de rétroviseurs doubles
- Protectors de mains à technologie de rappel Cycra M4
- Supports pour outils/armes à feu
- Sac de porte-bagages sans fermetures à glissière
- Dossier Speedrack
- Sac central arrière
- Sacs latéraux

ALTERRA 600 MUD PRO

MOTEUR ET GROUPE MOTOPROPULSEUR

TYPE DE MOTEUR	Monocylindrique refroidi par liquide
CYLINDRÉE	600 cm ³
GROUPE MOTOPROPULSEUR	CVT – CVTech TrailBloc
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Actionnement électrique 2RM/4RM
SYSTÈME DE CARBURANT	EFI (injection électronique de carburant)
SÉLECTION DE VITESSES	H, L, N, R, P
DIFFÉRENTIEL AVANT	Blocage réglable 2RM/4RM
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	Bloqué

DIRECTION ET SUSPENSION

DIRECTION	Servodirection électronique
SUSPENSION AVANT	Bras triangulaire double arqué avec course de 22,2 cm (8,75 po)
SUSPENSION ARRIÈRE	Bras triangulaire double arqué avec course de 22,2 cm (8,75 po)
SYSTÈME DE FREINAGE	Freins à disque hydrauliques doubles à l'avant, freins à disque hydrauliques simples à l'arrière
PÉDALE DE FREIN	Frein arrière à pied
FREIN DE STATIONNEMENT	Frein de transmission
PNEUS AVANT	Maxxis Zillas de 28 x 9-14
PNEUS ARRIÈRE	Maxxis Zillas de 28 x 11-14
ROUES	Aluminium

PERFORMANCE

CAPACITÉ TOTALE	233,6 kg (515 lb)
PORTE-BAGAGES AVANT	S.O.
PORTE-BAGAGES ARRIÈRE	90,7 kg (200 lb)
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	476 kg (1 050 lb)

DIMENSIONS

LONGUEUR HORS TOUT	224,2 cm (88,3 po)
LARGEUR HORS TOUT	121,4 cm (47,8 po)
HAUTEUR HORS TOUT	129,8 cm (51,1 po)
POIDS HORS TOUT (SEC)	404,5 kg (891,7 lb)
EMPATTEMENT	132 cm (52 po)
GARDE AU SOL	32,5 cm (12,8 po)
CAPACITÉ DE CARBURANT	21,6 L (5,7 gal US)
ATTELAGE	Récepteur de 5,1 cm (2 po) de série

OPTIONS DE COULEUR

COULEURS DE SÉRIE	Argent vif
-------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES

PLAQUE DE PROTECTION	De série
INSTRUMENTS DE SÉRIE	Jauge numérique multifonctions
ÉCLAIRAGE	Phares doubles à halogène, feu d'arrêt/feu arrière à DÉL simple
MÉTHODE DE DÉMARRAGE	Démarrateur électrique
ACCESSOIRES DE SÉRIE	Porte-bagages arrière surmoulé, pare-chocs avant Mud Pro d'édition spéciale, pare-chocs arrière de couleur assortie, treuil WARN de 1 587,6 kg (3 500 lb)
GARANTIE	12 mois

VOTRE VÉHICULE. VOTRE FAÇON.

Construisez votre prochain véhicule hors route avec des accessoires adaptés à votre style. Visitez fr.arcticcat.txtsv.com/shopping-tools/build-and-price



Argent vif

Les véhicules sur les photos peuvent inclure des options non comprises dans le modèle de base. AVERTISSEMENT : La conduite des VTT Arctic Cat peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ou les voies publiques et évitez de conduire à des vitesses excessives. Ne transportez jamais un nombre de passagers supérieur au nombre pour lequel le véhicule a été conçu. Tous les conducteurs doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne faites jamais d'acrobaties lors de la conduite et évitez de prendre des virages serrés. Ne conduisez pas sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Arctic Cat recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour des renseignements sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre concessionnaire ou téléphoner au 1-800-887-2887. © 2022 Textron Specialized Vehicles Inc. 82765-G1-FRN (Rév. 08/2022)

