



ALTERRA[®] 600



SERVODIRECTION
ÉLECTRONIQUE

GARDE AU SOL JUSQU'À
31,1 cm (12,25 po)

MOTEUR DE
600 cm³, 45 ch

SUSPENSION DE
PERFORMANCE DURABLE

ALTERRA® 600



SUMMUM DE PUISSANCE, DE MAÎTRISE ET DE CONFORT.

L'Alterra 600 a été conçu pour vous en offrir plus. Plus de puissance, de maîtrise, d'équilibre et de confort – permettant de poursuivre en toute liberté des aventures plus exaltantes que jamais. Le 600 est doté d'un châssis spécialement conçu, d'une garde au sol allant jusqu'à 31,1 cm (12,25 po), d'un puissant moteur de 45 chevaux et d'une suspension de performance durable. Sans cesse en quête de poussées d'adrénaline, ce compagnon fait pratiquement tout le travail pour vous et procure une expérience en plein air inégalée.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- **NOUVEAU** Blocage du différentiel avant disponible
- Actionnement électrique 2RM/4RM
- Moteur de 600 cm³, 45 ch
- Châssis équilibré avec centre de gravité bas
- Pochette de rangement accessible au conducteur
- Garde-pieds grand format et position ergonomique des commandes
- Garde au sol jusqu'à 31,1 cm (12,25 po)
- Suspensions avant et arrière à bras triangulaires doubles avec course de 22,2 cm (8,75 po)
- Déviation de la chaleur loin du conducteur
- Capacité de remorquage de 476 kg (1 050 lb)
- Intégration d'un GPS Garmin en option

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Trousse de treuil VRX35
- Trousse d'installation de treuil
- Trousse de rétroviseurs doubles
- Pare-brise haut
- Protectors de mains à technologie de rappel Cycra M4
- Rallonges de porte-bagages de 7,6 et 15,2 cm (3 et 6 po)
- Supports pour outils/armes à feu
- Sac de porte-bagages sans fermetures à glissière
- Sac central avant
- Trousse de cadre de chasse-neige
- Lame en acier de 167,6 cm (66 po)
- Sac central arrière
- Sacs latéraux



Vert moyen Gris fantôme Fossile

	ALTERRA 600 EPS		ALTERRA 600 XT EPS		ALTERRA 600 LTD EPS		ALTERRA 600 SE EPS	
MOTEUR ET GROUPE MOTOPROPULSEUR								
TYPE DE MOTEUR		Monocylindrique refroidi par liquide						
CYLINDRÉE		600 cm³						
GROUPE MOTOPROPULSEUR		CVT – CVTech TrailBloc						
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT		2RM/4RM avec blocage réglable du différentiel avant						
SYSTÈME DE CARBURANT		EFI (injection électronique de carburant)						
SÉLECTION DE VITESSES		H, L, N, R, P						
DIFFÉRENTIEL AVANT		2RM/4RM, ouvert		Blocage réglable du différentiel avant				
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE		Bloqué						
DIRECTION ET SUSPENSION								
DIRECTION		Servodirection électronique						
SUSPENSION AVANT		Bras triangulaire double avec course de 22,2 cm [8,75 po]						
SUSPENSION ARRIÈRE		Bras triangulaire double avec course de 22,2 cm [8,75 po]						
SYSTÈME DE FREINAGE		Freins à disque hydrauliques doubles à l'avant, freins à disque hydrauliques simples à l'arrière						
PÉDALE DE FREIN		Freins à disque hydrauliques doubles à l'avant, freins à disque hydrauliques simples à l'arrière						
FREIN DE STATIONNEMENT		Frein de transmission avec frein de stationnement hydraulique						
PNEUS AVANT		25 x 8-12			26 x 9-14			
PNEUS ARRIÈRE		25 x 10-12			26 x 11-14			
ROUES		Acier		Aluminium		Aluminium		Aluminium
PERFORMANCE								
CAPACITÉ TOTALE		233,6 kg (515 lb)						
PORTE-BAGAGES AVANT		45,3 kg (100 lb)						
PORTE-BAGAGES ARRIÈRE		90,7 kg (200 lb)						
CAPACITÉ DE REMORQUAGE		476 kg (1 050 lb)						
DIMENSIONS								
LONGUEUR HORS TOUT		218,7 cm [86,1 po]						
LARGEUR HORS TOUT		121,4 cm [47,8 po]			124 cm [48,8 po]			
HAUTEUR HORS TOUT		127,3 cm [50,1 po]			129,8 cm [51,1 po]			
POIDS HORS TOUT (SEC)		345,6 kg [762 lb]		337,9 kg [745 lb]		373,8 kg [824 lb]		387,4 kg [854 lb]
EMPATTEMENT		132 cm [52 po]						
GARDE AU SOL		28,7 cm [11,3 po]			31,1 cm [12,25 po]			
CAPACITÉ DE CARBURANT		21,6 L [5,7 gal US]						
ATTELAGE		Récepteur de 5,1 cm [2 po] de série						
OPTIONS DE COULEUR								
COULEURS DE SÉRIE		Vert moyen		Gris fantôme		Fossile		Gris fantôme
CARACTÉRISTIQUES								
PLAQUE DE PROTECTION		De série						
INSTRUMENTS DE SÉRIE		Jauge numérique multifonctions						
ÉCLAIRAGE		Phares doubles à halogène, feu d'arrêt/feu arrière à DEL simple			Phares doubles à halogène avec DEL décoratrices, feu d'arrêt/feu arrière à DEL simple			
MÉTHODE DE DÉMARRAGE		Démarrateur électrique						
ACCESSOIRES DE SÉRIE		Porte-bagages avant et arrière en acier, pare-chocs avant, crochets de dépannage avant, rangement accessible par le conducteur		Porte-bagages avant et arrière en acier, pare-chocs avant de qualité supérieure, crochets de dépannage avant, rangement accessible par le conducteur		Porte-bagages avant et arrière surmoulés, pare-chocs avant de qualité supérieure, crochets de dépannage, treuil WARN de 1 587,6 kg [3 500 lb], rangement accessible par le conducteur		Porte-bagages avant et arrière surmoulés, rallonges de porte-bagages avant et arrière, pare-chocs avant de qualité supérieure, crochets de dépannage, treuil WARN de 1 587,6 kg [3 500 lb], rangement accessible par le conducteur
GARANTIE		12 mois						

VOTRE VÉHICULE. VOTRE FAÇON.

Construisez votre prochain véhicule hors route avec des accessoires adaptés à votre style. Visitez fr.arcticcat.txtsv.com/shopping-tools/build-and-price



Les véhicules sur les photos peuvent inclure des options non comprises dans le modèle de base. AVERTISSEMENT : La conduite des VTT Arctic Cat peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ou les voies publiques et évitez de conduire à des vitesses excessives. Ne transportez jamais un nombre de passagers supérieur au nombre pour lequel le véhicule a été conçu. Tous les conducteurs doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne faites jamais d'acrobaties lors de la conduite et évitez de prendre des virages serrés. Ne conduisez pas sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Arctic Cat recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour des renseignements sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre concessionnaire ou téléphoner au 1-800-887-2887. © 2022 Textron Specialized Vehicles Inc. 82705-G3-FRN (Rév. 08/2022)

