



ALTERRA[®] 600 TRV



SIÈGE À
DEUX PLACES

GARDE AU SOL JUSQU'À
31,1 cm (12,25 po)

MOTEUR DE
600 cm³, 45 ch

SUSPENSION DE
PERFORMANCE DURABLE

ALTERRA® 600 TRV



EXPLOREZ PLUS ENSEMBLE.

Si vous recherchez un VTT qui offre plus de puissance, de confort et d'espace pour deux passagers, l'Alterra 600 TRV est votre choix tout indiqué. Grâce à son puissant moteur de classe 600, ses pneus de 25 ou 26 po et sa servodirection électronique, vous êtes fin prêt à entreprendre une aventure mémorable. Désormais offert en version à deux places, ce châssis offre un centre de gravité plus bas pour un surcroît de maîtrise et un empattement plus long pour un confort accru. Vous constaterez que la seule chose plus palpitante que prendre le volant d'un Arctic Cat, c'est d'amener quelqu'un avec vous en randonnée.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Actionnement électrique 2RM/4RM
- Blocage réglable du différentiel avant disponible
- Moteur de 600 cm³, 45 ch
- Châssis équilibré avec centre de gravité bas
- Pochette de rangement accessible au conducteur
- Garde-pieds grand format et position ergonomique des commandes
- Garde au sol jusqu'à 31,1 cm (12,25 po)
- Suspensions avant et arrière à bras triangulaires doubles avec course de 22,2 cm (8,75 po)
- Déviation de la chaleur loin du conducteur
- Capacité de remorquage de 476 kg (1 050 lb)
- Intégration d'un GPS Garmin en option

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Trousse de treuil VRX35
- Trousse d'installation de treuil
- Trousse de rétroviseurs doubles
- Pare-brise haut
- Protecteurs de mains à technologie de rappel Cycra M4
- Rallonges de porte-bagages de 7,6 et 15,2 cm (3 et 6 po)
- Supports pour outils/armes à feu
- Sac de porte-bagages sans fermetures à glissière
- Sac central avant
- Trousse de cadre de chasse-neige
- Lame en acier de 167,6 cm (66 po)
- Sacs latéraux
- Options de coffre de rangement avant et arrière



Vert moyen

Gris fantôme

Fossile

Les véhicules sur les photos peuvent inclure des options non comprises dans le modèle de base. AVERTISSEMENT : La conduite des VTT Arctic Cat peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ou les voies publiques et évitez de conduire à des vitesses excessives. Ne transportez jamais un nombre de passagers supérieur au nombre pour lequel le véhicule a été conçu. Tous les conducteurs doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne faites jamais d'acrobaties lors de la conduite et évitez de prendre des virages serrés. Ne conduisez pas sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Arctic Cat recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour des renseignements sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre concessionnaire ou téléphoner au 1-800-887-2887. © 2022 Textron Specialized Vehicles Inc. 82766-G1-FRN (Rév. 07/2022)

	ALTERRA 600 TRV EPS		ALTERRA 600 TRV XT EPS		ALTERRA 600 TRV LTD EPS	
MOTEUR ET GROUPE MOTOPROPULSEUR						
TYPE DE MOTEUR		Monocylindrique refroidi par liquide				
CYLINDRÉE		600 cm³				
GROUPE MOTOPROPULSEUR		CVT – CVTech TrailBloc				
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT		Actionnement électrique 2RM/4RM			Blocage réglable du différentiel avant	
SYSTÈME DE CARBURANT		EFI (injection électronique de carburant)				
SÉLECTION DE VITESSES		H, L, N, R, P				
DIFFÉRENTIEL AVANT		2RM/4RM, ouvert				
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE		Bloqué				
DIRECTION ET SUSPENSION						
DIRECTION		Servodirection électronique				
SUSPENSION AVANT		Bras triangulaire double avec course de 22,2 cm (8,75 po)				
SUSPENSION ARRIÈRE		Bras triangulaire double avec course de 22,2 cm (8,75 po)				
SYSTÈME DE FREINAGE		Lever simple avant, disque hydraulique aux quatre roues				
PÉDALE DE FREIN		Disque hydraulique aux quatre roues				
FREIN DE STATIONNEMENT		Frein de transmission				
PNEUS AVANT		25 x 8-12			26 x 9-14	
PNEUS ARRIÈRE		25 x 10-12			26 x 11-14	
ROUES		Acier		Aluminium		
PERFORMANCE						
CAPACITÉ TOTALE		272,2 kg (600 lb)				
PORTE-BAGAGES AVANT		45,3 kg (100 lb)				
PORTE-BAGAGES ARRIÈRE		90,7 kg (200 lb)				
CAPACITÉ DE REMORQUAGE		476 kg (1 050 lb)				
DIMENSIONS						
LONGUEUR HORS TOUT		243,1 cm (95,7 po)				
LARGEUR HORS TOUT		121,4 cm (47,8 po)			124 cm (48,8 po)	
HAUTEUR HORS TOUT		145,3 cm (57,2 po)			146,6 cm (57,7 po)	
POIDS HORS TOUT (SEC)		387 kg (853 lb)		379,2 kg (836 lb)		407,1 kg (898 lb)
EMPATTEMENT		147,3 cm (58 po)				
GARDE AU SOL		28,7 cm (11,3 po)			31,1 cm (12,25 po)	
CAPACITÉ DE CARBURANT		21,6 L (5,7 gal US)				
ATTELAGE		Récepteur de 5,1 cm (2 po) de série				
OPTIONS DE COULEUR						
COULEURS DE SÉRIE		Vert moyen		Gris fantôme		Fossile
CARACTÉRISTIQUES						
PLAQUE DE PROTECTION		De série				
INSTRUMENTS DE SÉRIE		Jauge numérique multifonctions				
ÉCLAIRAGE		Phares doubles à halogène, feu d'arrêt/feu arrière à DEL simple			Phares doubles à halogène avec DEL décoratives, feu d'arrêt/feu arrière à DEL simple	
MÉTHODE DE DÉMARRAGE		Démarreur électrique				
ACCESSOIRES DE SÉRIE		Porte-bagages avant et arrière en acier, pare-chocs avant, crochets de dépannage avant, rangement accessible par le conducteur		Porte-bagages avant et arrière en acier, pare-chocs avant de qualité supérieure, crochets de dépannage avant, rangement accessible par le conducteur		Porte-bagages avant et arrière surmoulés, pare-chocs avant de qualité supérieure, crochets de dépannage, treuil WARN de 1 587,6 kg (3 500 lb), rangement accessible par le conducteur
GARANTIE		12 mois				

VOTRE VÉHICULE. VOTRE FAÇON.

Construisez votre prochain véhicule hors route avec des accessoires adaptés à votre style. Visitez fr.arcticcat.txtsv.com/shopping-tools/build-and-price

