



WILDCAT[®] XX



SYSTÈME DE SUSPENSION
INSPIRÉ DES COURSES
HORS ROUTE

COFFRE DE RANGEMENT
ARRIÈRE DE 136,1 kg (300 lb)
EN TÊTE DE LA CATÉGORIE

ALTERNATEUR DE
65 AMPÈRES EN
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



DES SENSATIONS EXPLOSIVES VOUS ATTENDENT.

Le Wildcat XX, qui offre la puissance électrique la plus importante de sa catégorie, est équipé d'un système de suspension inspiré des courses hors route offrant une course de plus de 46 cm (18 po) à l'avant et à l'arrière, question de pouvoir relever les défis les plus colossaux. Outre la vivacité des couleurs et des éléments graphiques offerts sur les trois modèles de ce véhicule côte-à-côte, la conception s'est faite sans compromis. Regorgeant de caractéristiques haut de gamme, notamment un habitacle spacieux, des pneus de 30 po de série et le système d'embrayage ADAPT de pointe, le Wildcat XX transmet ses 130 chevaux du moteur aux roues pour offrir une conduite exaltante.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Moteur EFI de 998 cm³ à aspiration naturelle de 130 ch
- Cadre ROPS d'inspiration course avec barres anti-intrusion avant et arrière
- Direction à double cisaillement et composants de suspension
- Suspension avant à bras triangulaire de longueur inégale et suspension à bras oscillant arrière
- Course avant et arrière de 46 cm (18 po)
- Amortisseurs FOX 2.5 PODIUM QS3 avec contrôle contre le talonnement
- Garde au sol de 38,1 cm (15 po)
- Pneus de 30 po avec roues en aluminium
- Plateau de chargement ne nécessitant aucun outil
- Portières pleine grandeur de série
- Boîte à gants de 15,1 L (4 gal US) en tête de la catégorie
- Coffre de rangement arrière de 136,1 kg (300 lb) en tête de la catégorie avec espace pour pneu de 32 po
- Alternateur de 65 ampères en équipement de série
- Câblage préinstallé pour les accessoires
- Admissions d'air CVT doubles

VOTRE VÉHICULE. VOTRE FAÇON.

Construisez votre prochain véhicule hors route avec des accessoires adaptés à votre style. Visitez fr.arcticcat.txtsv.com/shopping-tools/build-and-price



Fossile



Noir



Gris fantôme

	WILDCAT XX		WILDCAT XX LTD		WILDCAT XX SE	
MOTEUR ET GROUPE MOTOPROPULSEUR						
TYPE DE MOTEUR		Tricylindrique refroidi par liquide				
CYLINDRÉE		998 cm³				
GROUPE MOTOPROPULSEUR		CVT ADAPT				
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT		Actionnement électrique 2RM/4RM avec blocage réglable du différentiel avant				
SYSTÈME DE CARBURANT		EFI (injection électronique de carburant)				
SÉLECTION DE VITESSES		H/L/N/R/P				
DIFFÉRENTIEL AVANT		Blocage réglable 2RM/4RM				
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE		Bloqué				
DIRECTION ET SUSPENSION						
DIRECTION		Servodirection électronique				
SUSPENSION AVANT		Bras triangulaire double avec course de 46 cm (18 po)				
SUSPENSION ARRIÈRE		Bras oscillant avec course de 46 cm (18 po)				
SYSTÈME DE FREINAGE		Frein à disque hydraulique aux quatre roues, étrier avant à piston double, étrier arrière à piston simple				
FREIN DE STATIONNEMENT		Frein de transmission				
PNEUS AVANT		CST Behemoth de 30 x 10-15				
PNEUS ARRIÈRE		CST Behemoth de 30 x 10-15				
ROUES		Aluminium				
PERFORMANCE						
CAPACITÉ TOTALE		331 kg (730 lb)				
CAPACITÉ DU PORTE-BAGAGES		136 kg (300 lb)				
DIMENSIONS						
LONGUEUR HORS TOUT		345,4 cm (136 po)				
LARGEUR HORS TOUT		162,6 cm (64 po)				
HAUTEUR HORS TOUT		171,5 cm (67,5 po)				
POIDS HORS TOUT		823,7 kg (1 816 lb)				
EMPATTEMENT		241,3 cm (95 po)				
GARDE AU SOL		38,1 cm (15 po)				
CAPACITÉ DE CARBURANT		37,9 L (10 gal US)				
ATTELAGE		Non équipé				
OPTIONS DE COULEUR						
COULEURS DE SÉRIE		Fossile		Noir		Gris fantôme
CARACTÉRISTIQUES						
PLAQUE DE PROTECTION		Pleine longueur, deux pièces				
BLOC-INSTRUMENTS		Jauge numérique multifonctions				
ÉCLAIRAGE		Phares à halogène avec DÉL décoratrices, feux arrière doubles à DÉL				
MÉTHODE DE DÉMARRAGE		Démarreur électrique				
SIÈGES		Sièges baquets profilés à surpiqûres, deux tons, ceintures de sécurité à trois points				
RANGEMENT		Plateforme de chargement, boîte à gants				
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES		Portières pleine grandeur de série, prêt à recevoir un harnais Click6 avec quatre points d'ancrage, cadre ROPS inspiré des courses avec barres anti-intrusion avant et arrière				Portières pleine grandeur de série, prêt à recevoir un harnais Click6 avec quatre points d'ancrage, glissières de protection, cadre ROPS inspiré des courses avec barres anti-intrusion avant et arrière
ACCESSOIRES DE SÉRIE		Suspension de couleur assortie		Pare-chocs avant et arrière, cadre ROPS et suspension de couleur assortie		Pare-chocs avant et arrière, cadre ROPS et suspension de couleur assortie
GARANTIE		6 mois				



ArcticCat.com

* Veuillez communiquer avec votre concessionnaire local pour connaître la disponibilité des accessoires. Les accessoires illustrés peuvent être modifiés sans préavis. AVERTISSEMENT : La conduite des véhicules Arctic Cat peut être dangereuse. Pour votre sécurité, tous les conducteurs doivent toujours porter une ceinture de sécurité (véhicules côte-à-côte), un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne conduisez pas sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Les passagers doivent pouvoir poser leurs pieds au sol tout en gardant le dos appuyé contre le dossier du siège et en tenant la poignée disponible (passager extérieur seulement). Arctic Cat recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour des renseignements sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre concessionnaire ou visiter www.ROHVA.org (véhicules côte-à-côte). Les véhicules Arctic Cat sont destinés aux conducteurs âgés de 16 ans et plus et détenant un permis de conduire valide. Lisez le manuel d'utilisation avant de prendre le volant. © 2022 Textron Specialized Vehicles Inc. 82595-G8-FRN (Rév. 08/2022)

